

Модульные распределительные щиты GTI

■ Модульные распределительные щиты GTI IP 65

Серия GTI предназначена для построения модульных изолированных распределительных устройств на токи до 630 А (1250 А — для индивидуального оснащения) в тяжелых условиях эксплуатации

Основное применение:

- в тяжелых условиях промышленного производства
- в производственных помещениях с большими перепадами температур — металлургия, котельные и т.д.
- в производственных помещениях с вероятностью возникновения огня
- в производственных помещениях с большими механическими нагрузками
- на открытом воздухе (судостроение, авиастроение, железные дороги)
- на улицах и площадях, стройплощадках


Модульные промышленные распределительные щиты серии GTI изготовлены из поликарбоната, усиленного стекловолокном (ударопрочность — IK08)



Конструктивные особенности



- Серия GTI включает 5 типоразмеров: 320×220 мм, 320×320 мм, 320×440 мм, 20×640 мм, 440×640 мм.
- Крышки щитов могут быть различного исполнения: прозрачные, серые, с открывающейся дверцей.
- Корпуса серии GTI допускают пломбировку



Корпуса GTI серии каркасного типа (без боковых стенок). Возможно вертикальное и горизонтальное соединение без особых усилий, инструмента и повреждений. Соединение корпусов осуществляется простым совмещением нужных сторон и установкой соединителей, которые входят в комплект поставки. Так же легко, удалением соединителей осуществляется демонтаж.

Из-за отсутствия необходимости выбивания смежных стенок возможно дальнейшее наращивание и изменение конфигурации уже существующих конструкций



По периметру боковых сторон нанесена герметизирующая прокладка, обеспечивающая степень защиты IP 65. Монтаж стенок осуществляется простым защелкиванием и фиксацией соединителями



Специальная компьютерная программа **TreeCAD-Spelsberg- assistant** для конструкторов позволяет быстро найти оптимальный вариант для комбинирования.