

# Принадлежности

## Температурный датчик

FL-TF 80 с измерительным наконечником из высокопрочного металла.  
Температурный диапазон: 0 - 80°C  
Линейный выход: 4 - 20 мА



Устойчивая к истиранию металлическая пластина с приваренным креплением зонда для установки в днище смесителя.



Круглое исполнение, наружный диам. 106 мм

FL-TF 80 для установки в бункерах.  
Температурный диапазон: 0 - 80°C  
Линейный выход: 4 - 20 мА



Болт M20, длина 80 мм

## Защитная от истирания пластина

### Преимущества

- Благодаря упрочненной наружной поверхности меньший и равномерный износ измерительной головки зонда, как следствие удлинение срока работы
- Благодаря подобранным под зонд размерам избегаются ошибки при установке
- Универсальные возможности применения



4-х угольное исполнение, размеры 150x150 мм

# Принадлежности

## Салазки

С незастревающим покрытием для установки микроволновых измерительных зондов на транспортерах.



*Длина 320 мм, ширина 100 мм*



*4-х угольное исполнение, размеры 150x150 мм*

## Защитная от истирания пластина

С незастревающим покрытием для установки микроволновых измерительных зондов в месте выдачи материала .

## Удлинительная защитная труба

Для установки микроволновых измерительных зондов в бункерах.

### Преимущества

- Увеличение срока работы благодаря меньшему и равномерному износу измерительной головки зонда
- Благодаря подобранным под зонд размерам избегаются ошибки при установке
- Универсальные возможности установки



*Длина 300 мм, наружный диаметр 87 мм*